

REF. 20301 ESPIGAS TRATADAS Y RECTIFICADAS HSS CON MANGO CÓNICO

HSS

DIN
228

Cono Morse

DIN
238

Portabrocas

Características

Tiene máxima precisión de concentricidad y se recomienda para portabrocas de autoamarre de alto rendimiento.

La espiga de sujeción es de vástago de cono Morse y lengüetas de expulsión.

Aplicación

Para insertar portabrocas en taladradoras, tornos, dispositivos etc.

← L1 →



PARA PORTABROCAS

Cono Morse	Porta brocas	L1 Longitud	Código Herramienta
1	B10	86	20301CM110
1	B12	89	20301CM112
1	B16	99	20301CM116
1	B18	107	20301CM118
2	B10	105	20301CM210
2	B12	106	20301CM212
2	B16	112	20301CM216
2	B18	119	20301CM218
2	B22	130	20301CM222
3	B12	127	20301CM312
3	B16	134	20301CM316
3	B18	140	20301CM318

PARA PORTABROCAS

Cono Morse	Porta brocas	L1 Longitud	Código Herramienta
3	B22	147	20301CM322
3	B24	157	20301CM324
4	B16	158	20301CM416
4	B18	166	20301CM418
4	B22	176	20301CM422
4	B24	186	20301CM424
5	B16	193	20301CM516
5	B18	200	20301CM518
5	B22	208	20301CM522
5	B24	221	20301CM524
6	B22	240	20301CM622