

REF. 21173 PORTABROCAS SBF PARA TALADRO CON CONO INTERIOR DIN-ISO 239B

ALBRECHT
überchuck


Características

El portabrocas SBF esta fabricado con la mas alta calidad y esta verificado al 100% para conseguir la máxima fuerza de amarre y concentricidad, para garantizar agujeros de precisión y larga vida de la herramienta .

Todos los componentes están templados y rectificadas con tolerancias para asegurar que los portabrocas se pueden abrir con facilidad una vez echa la labor.

Aplicación

El portabroca tiene un sistema exclusivo que automáticamente incrementa la fuerza de amarre en la medida que incrementa la fuerza de corte este proceso solo funciona cuando la máquina gira a la derecha.



PORTABROCA DE AUTOAPRIETE Y AMARRE SIN LLAVE

| Capacidad mm | (K) Fijación | ∅ Diámetro | L1 Longitud | L2 Longitud | Peso Gramos | Código Herramienta |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 0.5 - 10 | B16 | 43 | 80 | 92 | 600 | 211731000100B160 |
| 1.0 - 13 | B16 | 50 | 91 | 103 | 950 | 211731000130B160 |
| 3.0 - 16 | B16 | 56 | 96 | 109 | 1.250 | 211731000160B160 |

REF. 21173 PORTABROCAS SBF PARA TALADRO CON ROSCA INTERIOR UNF

ALBRECHT
überchuck


Características

El portabrocas SBF esta fabricado con la mas alta calidad y esta verificado al 100% para conseguir la máxima fuerza de amarre y concentricidad, para garantizar agujeros de precisión y larga vida de la herramienta .

Todos los componentes están templados y rectificadas con tolerancias para asegurar que los portabrocas se pueden abrir con facilidad una vez echa la labor.

Aplicación

El portabroca tiene un sistema exclusivo que automáticamente incrementa la fuerza de amarre en la medida que incrementa la fuerza de corte este proceso solo funciona cuando la maquina gira a la derecha.



PORTABROCA DE AUTOAPRIETE Y AMARRE SIN LLAVE

| Capacidad mm | (G) Fijación | ∅ Diámetro | L1 Longitud | L2 Longitud | Peso gramos | Código Herramienta |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 0.5- 10 | 5/8" 16 | 43 | 80.0 | 92 | 600 | 211731000100G040 |
| 1.0 - 13 | 5/8" 16 | 50 | 91.0 | 103 | 950 | 211731000130G040 |

Características

De amarre sin llave.
 Portabroca de precisión de 3 garras de alto rendimiento, gran rigidez, precisión de concentricidad.
 con autoamarre y elevada fuerza de apriete, este sistema solo funciona con giro a derechas. Se suelta fácilmente con la mano.
 Piezas sometidas a desgaste templadas y rectificadas.
 Es 21 mm mas corto que la combinación habitual cono portabrocas.

Aplicación

Para trabajo en taladros de columnas.
 Sirve para amarrar brocas de HSS, Metal Duro y escariadores.

**PORTABROCAS CON MANGO INTEGRADO (UNA SOLA PIEZA)**

| Capacidad mm | MK Mango | ∅ Diámetro | L1 Longitud | Peso Kg | Código Herramienta |
|--------------|----------|------------|-------------|---------|--------------------|
| 1.0 - 13 | MK 2 0 | 50 | 85.0 | 1.000 | 211731000130MK2 |
| 1.0 - 13 | MK 3 0 | 50 | 85.0 | 1.200 | 211731000130MK3 |
| 1.0 - 13 | MK 4 0 | 50 | 87.0 | 1.500 | 211731000130MK4 |
| 3.0 - 16 | MK 2 0 | 56 | 89.0 | 1.300 | 211731000160MK2 |
| 3.0 - 16 | MK 3 0 | 56 | 89.0 | 1.500 | 211731000160MK3 |
| 3.0 - 16 | MK 4 0 | 56 | 90.0 | 1.800 | 211731000160MK4 |

