

## REF. 01299 ESTUCHES DE BROCAS HSS DIN 338R MANGO CILÍNDRICO



### Características

Brocas de acero ultrarrápido de corte a la derecha con espiral laminada, bisel afilado, mango cilíndrico, ángulo en punta de 118°, color de broca negra.

### Aplicación

Para trabajar: aceros aleados, fundición, aluminio, hierros sinterizados, metales no férricos. Rápida evacuación de la viruta resistente a la torsión es decir, menor riesgo de rotura, larga vida útil.

25 PIEZAS



49 PIEZAS



### ESTUCHES DE BROCAS HSS DIN 338R

AUMENTO DE TAMAÑO DE UNA BROCA A LA SIGUIENTE	∅ 1-13 x 0.50mm	∅ 1-13 x 0.25mm
UNIDADES BROCAS	25	49
CALIDAD	HSS	HSS
CODIGO HERRAMIENTAS	012990113025	012990113049

\*Ver dimensiones de las brocas pagina A2

## REF. 01499 ESTUCHES DE BROCAS HSSCO DIN 338R MANGO CILÍNDRICO



### Características

De corte rápido, 5% cobalto, ángulo espiral 35°, con propiedades de auto-centrado de la broca en cruz., Color de broca dorada.

### Aplicación

Para trabajar en aceros aleados y no aleados, aceros inoxidables, aceros fundidos, aceros refractarios resistentes a los ácidos, rápida evacuación de la viruta, marcada resistencia al calor y al desgaste, inicio de perforación sin punzonado previo.

25 PIEZAS



49 PIEZAS



### ESTUCHES DE BROCAS HSSCO DIN 338R

AUMENTO DE TAMAÑO DE UNA BROCA A LA SIGUIENTE	∅ 1-13 x 0.50mm	∅ 1-13 x 0.25mm
UNIDADES BROCAS	25	49
CALIDAD	HSSCO	HSSCO
CODIGO HERRAMIENTAS	014990113025	014990113049

\*Ver dimensiones de las brocas pagina A3