REF. 21159MB30 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MB30
Una de las máquinas mas potentes del mercado con pequeñas dimensiones, bastante ligero, modelo compacto y cómodo.
Equipado con motor eléctrico HITACHI.
Imán de sujeción de 1000kg.
La pieza de perforación puede ser fácilmente reemplazada.
Incluye: Garantía, maletín de transporte, adaptadorincorporado, portabrocas, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas y fresas de trepanar con mango weldon 19mm.
Capacidad de perforación 30 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MB30
Modelo	MB30
Para fresas de trepanar de:	⌀12 a ⌀32 mm
Para brocas helicoidales:	⌀1.5 a ⌀13 mm
Portabrocas	1/2"x20h UNF –19mm
Carrera del motor	147 mm
Velocidad nominal	550 rpm
Potencia	720 W
Dimensiones máquina	300 x 330 x 125
Dimensiones del imán	80 x 160 x 50
Peso	9.5 kg
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159MBE35n TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MBE35n
Equipado con motor eléctrico potente nuevo.
Eje de enganche integrado.
Sistema de alimentación de aceite incorporado.
Incluye: Sistema integral de aceite, garantía, maletín de transporte, adaptador, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
Brocas y fresas de trepanar con mango weldon 19mm.
Capacidad de perforación 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBE35n
Modelo	MBE35N
Para fresas de trepanar de:	⌀12 a ⌀ 35 mm
Para brocas helicoidales:	⌀ 1 a ⌀ 13 mm
Adaptador integrado	19 mm weldon
Carrera del motor	150 mm
Velocidad nominal	450 rpm
Potencia	1100 W
Dimensiones máquina	290 x 350 x 125
Dimensiones del imán	80 x 160 x 50
Peso	11.0 kg
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159MLP40 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MLP40
Ligero, perfil bajo, solo 195 mm de alto.
Unidad de motor alemán de alta calidad.
Incluye: Garantía, maletín de transporte, adaptador incorporado de 19mm de lubricación automática como estándar,
Llaves Allen, botella para el aceite de corte.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
Brocas helicoidales y fresas de trepanar con mango weldón de19 mm ,
Capacidad de perforación 30 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MLP40
Modelo	MLP40
Para fresas de trepanar	⦰12 a 40 mm
Para brocas helicoidales	⦰ 1 a 13 mm
Adaptador	Incorporado 19 mm
Carrera del motor	135 mm
Velocidad nominal	320 min - 1
Potencia	1300 W
Dimensiones máquina	391 x 195 x 120
Dimensiones del imán	100 x 215 x 46
Peso	13.2 kg
Voltaje	220 - 240 v

REF. 21159MBE50 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MBE50
Motor eléctrico alemán potente
Con 2 velocidades mecánicas.
Protección de sobrecarga y control de velocidad electrónico.

Opcional: lubricación automática, eje de liberación automática.

Incluye: garantía, maletín de transporte, adaptador,
Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
Brocas y fresas de trepanar con mango weldon 19mm.
Capacidad de perforación 30 mm de profundidad,
50 mm opcional.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBE50
Modelo	MBE50
Para fresas de trepanar	⦰12 a 50 mm
Para brocas helicoidales	⦰ 1 a 19 mm
Adaptador	MT2 - 19mm
Carrera del motor	170 mm
Velocidad sin carga	0-280 / 0-500 min - 1
Potencia del motor	1100 W
Dimensiones máquina	380 x 100 x 300
Dimensiones del imán	100 x 180 x 60
Peso	15.0 kg
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159MBE50FR TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MB50FR
Máquina con (avance / retroceso - derecha e izquierda),
no es necesario cabezal de golpe inverso.
Motor robusto de 2 velocidades, velocidad variable, protección de sobrecarga.
Caja de cambios estable montada.
Opcional: lubricación automática, eje de liberación automática.

Incluye: Garantía, maletín de transporte, adaptador,
Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas, machos y fresas de trepanar con mango weldon 19mm,
Capacidad de perforación 30 mm de profundidad, como Opcional 50 mm.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBE50FR
Modelo	MBE50FR
Para fresas de trepanar	⦰12 a 50 mm
Para brocas helicoidales	⦰ 1 a 19 mm
Para machos	M5 a M16 (M20)
Adaptador	MT2 - 19 mm
Velocidad	0-280 / 0-500 min - 1
Carrera	170 mm
Potencia de motor	1100 W
Dimensiones máquina	350 x 460 x 125 mm
Dimensiones del imán	100 x 180 x 60
Peso	15.0 kg
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159MBQ50 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MBQ50N
Equipado con motor eléctrico potente nuevo, de 2 velocidades.
La pieza de perforación puede ser fácilmente reemplazada.
Enganche rápido de herramienta de mango cono Morse nº2.
Sistema de alimentación de aceite incorporado.
incluye: Sistema integral de aceite, garantía, maletín de transporte, adaptador, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas, avellanadores y fresas de trepanar con mango weldon 19 mm,.
Capacidad de perforación 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos

Código Herramienta	21159MBQ50
Modelo	MBQ50
Para fresas de trepanar	⦰12 a 50 mm
Para brocas helicoidales	⦰ 1 a 19 mm (nº 2MT)
Capacidad del portabrocas	5/8”
Carrera del motor	106 mm
Velocidad nominal	280/500 rpm
Potencia	1150 W
Dimensiones máquina	350 x 460 x 125
Dimensiones del imán	180 x 100 x 60
Peso	18.5 kg
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159MBE100 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro Magtron MBE100
Equipado con motor eléctrico nuevo.
Sistema de alimentación de aceite incorporado.
Enganche rápido de herramienta de mango cono Morse nº3.
La pieza de perforación puede ser fácilmente reemplazada.
Incluye: Sistema integral de aceite, garantía, maletín de transporte, adaptador, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas, coronas y fresas de trepanar con mago weldon 19mm.
Capacidad de perforación 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBE100
Modelo	MBE100
Para fresas de trepanar	⌀12 a 100 mm
Para brocas helicoidales	⌀ 1 a 32 mm
Adaptador	MT3 - 19mm
Carrera del motor	280 mm
Velocidad	50-130/160-450 min-1
Potencia	1800 W
Dimensiones máquina	360 x 540 x 150
Dimensiones del imán	110 x 220 x 65 mm
Peso	26.0 kg
Voltaje	110 o 220 - 240 v

REF. 21159MBSE100 TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MBSE100
Dos velocidades mecánicas, control de velocidad electrónico.
Con tecnología de velocidad constante, embrague deslizante.
Protección de sobrecarga.
Sistema de alimentación de aceite incorporado.
Imán giratorio 100º / 22mm.

Incluye: Sistema integral de aceite, garantía, maletín de transporte, adaptador, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
Brocas y fresas de trepanar con mango weldon 19mm.
Capacidad de perforación de 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBSE100
Modelo	MBSE100
Para fresas de trepanar	⌀12 a 100 mm
Para brocas helicoidales	⌀ 1 a 32 mm
Adaptador	MT3 - 19mm
Carrera del motor	280 mm
Velocidad	50-130/160-450 min-1
Potencia	1800 W
Dimensiones máquina	360 x 540 x 150
Dimensiones del imán	110 x 220 x 65 mm
Peso	27.0 kg
Voltaje	110 o 220 - 240 v

REF. 21159MB100+FR TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron MBE100+FR
Máquina con (avance / retroceso - derecha e izquierda),
no es necesario cabezal de golpe inverso.
Unidad de motor alemán de 4 velocidades de alta calidad para
Trabajos pesados con engranajes en apriete.
Caja de engranajes montada.
Opcional: lubricación automática y adaptador de liberación
rápida de 19mm.
También disponible con imán giratorio.
Incluye: Garantía, maletín de transporte, adaptador,
Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas, machos de roscar y fresas de trepanar con mango
weldon 19mm.
Capacidad de perforación de 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159MBE100FR
Modelo	ME100+FR
Para fresas de trepanar de:	⍉12 a ⍉130 mm
Para brocas helicoidales	⍉1 a ⍉32 mm
Adaptador	MT3 19mm
Velocidad 1 S/carga C/carga	110 rpm
Velocidad 2 S/carga C/carga	175 rpm
Velocidad 3 S/carga C/carga	245 rpm
Velocidad 4 S/carga C/carga	385 rpm
Potencia de motor	1700 W
Electroimán de alta potencia	110 x 220 x 65 mm
Peso	26 kg
Carrera del motor	280 mm
Dimensiones de la maquina	375 x 522 x 135mm
Altura mínimo/máxima	480/660 mm
Voltaje	110 o 220-240 v

REF. 21159UA50 TALADRO BASE MAGNÉTICA MAGTRON AVANCE AUTOMÁTICO

Características

Magtron UA50:
Taladro portable con avance automático.
Base electromagnética de alta potencia.
Guías muy estables con barras cilíndricas y husillo reforzado.
Relativamente ligero.
Unidad de motor Alemán.
Elevadora caja de engranajes de 2 velocidades.
Sensor de adhesión magnética con desconexión automática del motor como extra de seguridad (conmutables).
Para avance automático o taladrado manual.
Refrigeración interna automática solo para fresas huecas.
Posibilidad de usar brocas helicoidales,(con portabrocas opcional)
Kit para 75mm de profundidad (opcional).
Suministrada en una robusta y ligera caja plástica ABS.
Incluye accesorios y protecciones de seguridad como estándar.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
brocas, coronas, avellanadores y fresas de trepanar con mango weldon 19mm.,
Capacidad de perforación de 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159UA50
Modelo	UA50
Para fresas de trepanar de:	⦰12 a 50 mm
Para brocas helicoidales de:	⦰ 6 a 13
Conexión al husillo	1/2" UNF - 19mm weldón
Velocidad 1 S/carga C/carga	350/250 rpm
Velocidad 2 S/carga C/carga	650/450 rpm
Avance máximo	34 mm/min
Potencia del motor	1150 W
Electroimán de alta potencia	94 x 178 x 43 mm
Peso	19.5 kg
Desplazamiento	184 mm
Altura mínimo/máxima	480/660 mm
Ancho automático/manual	230/270 mm
Profundidad	360 mm
Distancia de la base al centro del husillo	48 mm
Voltaje	240 v

REF. 21159UNI-AIR TALADRO CON BASE ELECTROMAGNÉTICA MAGTRON

Características

Taladro con base electromagnética Magtron AIRBOR2 UNI AIR
Sistema integrado de refrigeración / lubricación automática.
Fuerte motor de aire pesado
Imán permanente a prueba de fallos, operado por palanca de conmutación extensible
Enclavamiento mecánico de seguridad para el motor
Adecuado para entornos peligrosos exteriores o entornos húmedos no requiere suministro de red, funciona solo con aire a presión.
Incluye: Sistema integral de aceite, garantía, maletín de transporte, adaptador, Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
fresas de trepanar.
de capacidad de perforación de 50 mm de Profundidad.

Código Herramienta	21159AIIRBOR-2 UNI-AIR
Modelo	AIRBOR-2 UNI-AIR
Para fresas de trepanar de:	⌀12 a 50 mm
Adaptador	19 mm weldón
Consumo de aire	30 cfm
Suministro de aire	6.2 bar
Carrera del motor	170 mm
Velocidad sin carga	400 rpm
Potencia del motor	0.77 kw (1HP)
Dimensiones máquina	290 x 350 x 125
Dimensiones del imán	100 x 160 x 50
Peso	13.0 kg
Fuerza magnética	6.375 N

REF. 21159HUW150 TALADRO MAGTRON HYDRAULIC

Características

Taladro con base electromagnética Magtron HUW150 Hidráulico
Con sistema automático de refrigerante/lubricación.
Equipado con motor hidráulico de alta resistencia.
Imán permanente a prueba de fallas con palanca.
Conmutación mecánica del motor con interruptor de operación "deadmans" Fwd / Rev (HUW15-2) o el interruptor de operación de emergencia (HUW150-1)

Conveniente para la PERFORACION SUBMARINA o ambiente mojado.
No se requiere suministro de red, solo funciona con hidráulica.

Incluye: Garantía, maletín de transporte, adaptador,
Llaves Allen, correa de seguridad y protección.

Aplicación

Máquinaherramienta para:
fresas de trepanar y machos de roscar.
de capacidad de perforación de 50 mm de profundidad.
Para mecanizado de diversos materiales metálicos.

Código Herramienta	21159HUW150
Modelo	HYDROBOR HUW150
Para fresas de trepanar	⍉12 a 60 mm
Para machos	M5 a M 30
Adaptador	19 mm Weldón
Velocidad	50-400 min - 1 depende del caudal
Presión optima	2000 psi
Máxima presión de entrada	3250 psi (224 bar)
Motor (caudal)	10-50 l/min
Carrera	170 mm
Dimensiones máquina	380 x 500 x 185 mm
Dimensiones del imán	100 x 170 mm
Peso	21.0 kg