REBABADORES MANUALES CON CUCHILLAS CORTANTES TIPO S, ⌀ 3.2 mm

Tenemos 2 tipos de rebabadores

El rebabador fijo este se compone de: MANGO + CUCHILLA en una sola pieza no tiene opción de recambio.

El rebabador de ensamble de tres componentes: CUCHILLA + PORTACUCHILLAS + MANGO con opción de recambio de cuchillas

Aplicación

Los rebabadores manuales NOGA se emplean para la eliminación de las virutas acumuladas en bordes y aristas fabricadas en metal, plástico o madera. De fácil manejo, la lamina cortante se adapta fácilmente a los contornos de las piezas de trabajo.

Modelo	Rebabadores Manuales	Cód. Hta
RAPID BURR RB1000	Mango de aluminio con cuchilla S10 recambiable	21108RB1000
NOGA BURR 5 NG1005	Mango NG1 con cuchillas S10, S20, S35, S101,S202	21108NG1005
SUPER BURR NG3003	Mango NG3 y porta ELO2003, Cuchillas S100, S20,S30	21108NG3003
EDGE OFF EO1000	Mango de aluminio con: Cuchilla S10 no tiene recambio	21108EO1000
NOGA BURR3 NG1003	Mango NG1, cuchillas,S10, S20, S35	21108NG1003
RAPID BURR RB1200	Mango de plástico con cuchilla S10 recambiable	21108RB1200
SOFT GRIP SG1000	Mango ergonómico con cuchillas N10 y S100 de CO, para Inoxidable, montan las cuchillas tipo N y tipo S	21108SG1000
LIZA BURR LB1000	Mango UH y porta SN con cuchillas N1 Y N2 monta las cuchillas tipo N y S	21108LB1000


21108RB1000

21108NG1005

21108NG3003

21108EO1000

21108NG1003

21108RB1200

21108SG1000

21108LB1000

REBABADORES MANUALES CON CUCHILLAS CORTANTES TIPO N ⌀ 2.6 mm

Tenemos 2 tipos de rebabadores

El rebabador fijo este se compone de: MANGO + CUCHILLA en una sola pieza no tiene opción de recambio.

El rebabador de ensamble de tres componentes: CUCHILLA + PORTACUCHILLAS + MANGO con opción de recambio de cuchillas

Aplicación

Los rebabadores manuales NOGA se emplean para la eliminación de las virutas acumuladas en bordes y aristas fabricadas en metal, plástico o madera. De fácil manejo, la lamina cortante se adapta fácilmente a los contornos de las piezas de trabajo.

Modelo	Rebabadores Manuales	Cód. Hta
TEDDY BURR TB1000	Mango de aluminio con cuchilla N1, con clip tipo bolígrafo	21108TB1000
TELE BURR NG3002	Mango NG3 porta telescópico ELO1003 con cuchillas N1 y N2	21108NG3002
MAGIC BURR2 NG2002	Mango NG2 con cuchillas N1 y N2	21108NG2002
MAGIC BURR4 NG2004	Mango NG2 con cuchillas N1, N2, N3, N6	21108NG2004



21108TB1000

21108NG3002

21108NG2002

21108NG2004

PORTAS TELESCÓPICOS PARA CUCHILLAS CORTANTES TIPOS N Y S

Modelo	Portas Telescópicos	Cód. Hta
ELO 2003	Para cuchillas cortantes en **S**⌀ 3.2mm	21108ELO2003
ELO 1033	Para cuchillas cortantes en **N**⌀ 2.6mm	21108ELO1033
SM 1000	Doble uso valido para cuchillas cortantes Tipo **N** Y **S**	21108SM1000

21108ELO2003

21108ELO1033

21108SM1000

CUCHILLAS CORTANTES TIPO S (3,2 mm)

HSS | HSS CO | MD | HSS TIN

NOGA SIMPLY SOPHISTICATED

Características

Cuchillas cortantes universales para vástago de ⌀ 3,2 mm todas las cuchillas vienen en caja de 10 unidades.

Calidades

Las cuchillas S: son de acero HSS.
Las cuchillas S TIN: son HSS recubiertas de TIN
Las cuchillas S DIAMANTE: son de acero templado con recubrimiento diamante.
Las cuchillas S COBALT: son de acero HSS con recubrimiento de cobalto.
Las cuchillas S LH: son de giro a izquierdas
Las cuchillas S LR: son de giro a izquierdas y derechas.

Aplicación

Para el rebabado eficaz en diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.

S 10

S101

S 20LR

S 60

S150

S100COBALT

S 10LH

S 30E

S 35

S 10CARBIDE

S 10DIAMANTE

S101LH

S 10TIN

S 202

S 20TIN

S 80

S 70

Cuchillas Tipo S	Para Rebabado de los siguientes materiales	⌀ de Vástago x Longitud total mm		Cód. Hta
S 10 E-100	Uso general, acero , aluminio, plástico, aplicación a derecha	3.2 x 43.0	10	21108S10
S101	Para agujeros pequeños diám. 2.40mm y acabados finos en plástico y aceros aplicación a derechas	3.2 x 43.0	10	21108S101
S 20 E- 200 LR	Bronce y fundición, giros a izquierdas y derechas	3.2 x 48.0	10	21108S20
S 60	Aceros aleados, parte interior, aplicación a derecha	3.2 x 66.0	10	21108S60
S150	Aceros, aluminios, plásticos, agujero desde 1.5 mm aplicación a derechas	3.2 x 43.0	10	21108S150
S100 cobalto	Aceros inox, plásticos, abrasivos duración superior aplicación a derechas	3.2 x 48.0	10	21108S100COBALT
S 10LH	Uso general, acero, aluminio, plástico, aplicación a izquierda	3.2 x 43.0	10	21108S10LH
S 30E	Interior y exterior a la vez hasta 6 mm, aplicación a derecha	3.2 x 48.0	10	21108S30E300
S 35	Para rebabado de casi todos los materiales, solo cantos rectos aplicación a derechas	3.2 x 48.0	10	21108S35
S 10 metal duro	Aceros templados y plásticos especiales aplicación a derechas	3.2 x 43.0	10	21108S10CARBIDE
S 10 diamante	Para vidrio, poliéster, cerámica, aplicación a derechas	3.2 x 43.0	10	21108S10DIAMANTE
S101LH	Para agujeros pequeños día. 2.40mm y acabados finos en plástico, aluminio y aceros aplicación a izquierdas	3.2 x 43.0	10	21108S101LH
S 10 TIN	S10 Con recubrimiento TIN, aplicación en materiales duros aplicaciones a derechas	3.2 x 43.0	10	21108S10TIN
S 20 TIN	S 20 Con recubrimiento de TIN	32 x 48.0	10	21108S20TIN
S202LR	Aluminio, latón y fundición, giros a izquierdas y derechas	32 x 48.0	10	21108S202
S 70	Para quitar sobrantes de teflón de piezas de inyección de plástico en partes curvas y rectas	32 x 57.0	10	21108S70
S 80	Para rebabar aristas en escalones y partes poco profundas	3.2 x 48.0	10	21108S80

CUCHILLAS CORTANTES TIPO N (2,6 mm)

HSS | HSS CO | MD | HSS TIN

NOGA SIMPLY SOPHISTICATED

Características

Cuchillas cortantes universales para vástago de ⌀ 2.6 mm todas las cuchillas vienen en caja de 10 unidades.

Calidades

Las cuchillas N: son de acero HSS.
Las cuchillas N TIN: son HSS recubiertas de TIN
Las cuchillas N COBALT: son de acero HSS con recubrimiento de cobalto.
Las cuchillas N Caribe: son de metal duro
Las cuchillas N LH: son de giro a izquierdas
Las cuchillas N LR: son de giro a izquierdas y derechas.

Aplicación

Para el rebabado eficaz en diversos materiales de trabajo en distintos cuerpos o contornos.

Cuchillas Tipo N	Para Rebabado de los siguientes materiales	⌀ de Vástago x Longitud total mm		Cód. Hta
N 1	Uso general para acero, aluminio, plástico, aplicación a derechas	2.6 x 20.0	10	21108N1B10
N 2 LR	Latón, fundición, PVC, aluminio, acero aplicación a izquierdas y derechas	2.6 x 20.0	10	21108N2B20
N 3	Acero y aluminio para 2 cantos en una sola operación interior y exterior a las vez aplicación a derechas	2.6 x 20.0	10	21108N3
N 6	Para rebabar agujeros cruzados partes internas aplicación a derechas.	2.6 x 45.0	10	21108N6
N 10 cobalto	Plásticos, abrasivos, aceros inoxidables materiales duros aplicación a derechas, duración superior	2.6 X 25.0	10	21108N10COBALT
N 1 TiN	N1 con recubrimiento de TIN para acero, aluminio, plástico, aplicación a derechas.	2.6 X 20.0	10	21108N1TIN
N 1 LH	Uso general para acero, aluminio, plástico, aplicación a izquierdas para zurdos	2.6 x 20.0	10	21108N1LH
N 1 metal duro	Para aceros duros y templados, plásticos especiales aplicación a derechas	2.6 x 20.0	10	21108N1CARBIDE
N 2 TIN	N 2 con recubrimiento de TIN para bronce y fundición, PVC, aluminio aplicación a izquierdas	2.6 x 20.0	10	21108N2TIN
N 2 metal duro	Acero templado y plásticos especiales aplicación a Izquierdas y derechas	2.6 x 20.0	10	21108N2CARBIDE

MANGOS DE REBABADORES INDIVIDUALES

Características

Mangos plásticos compuestos por: muelle recuperador para bloqueo y desbloqueo de cuchillas cortantes o portas telescópicos.

Aplicación

Para asientos de cuchillas cortantes S ⌀ 3.2 mm
Para asientos de cuchillas cortantes N ⌀ 2.6 mm
Para Portas telescópicos y hexagonales

Modelo	Longitud Total	Mangos Para Cuchillas y Portas		Cód. Hta
NG1	125 mm	Cuchillas S ⌀ 3.2 mm	1	21108NG1
NG2	125 mm	Cuchillas N ⌀ 2.6 mm	1	21108NG2
NG3	125 mm	Valido para todos los portas	1	21108NG3

AVELLANADORES MANUALES ROTO DRIVE PARA EXTERIORES

Características

Mangos con cabezal de rebabado intercambiable giratorios de fácil manejo por sistema de manivela.

El avellanador NG1700 se compone de:
1 mango NG1 y 1 fresa EX18 mm.

El avellanador NG3500 se compone de:
1 mango NG3, 1 porta ELO 902 Y 1 fresa EX 28 mm.

Aplicación

Para el rebabado sin esfuerzo y limpio de exteriores.

21108NG1700

21108NG3500

Avellanador Manual NG1700	Cód. Hta
Para rebabar por el exterior desde 4 hata18 mm	21108NG1700

Avellanador Manual NG3500	Cód. Hta
Para rebabar por el exterior desde 8 hasta 28 mm	21108NG3500

EX

21108EX18

21108EX28

Fresas para avellanador Roto Drive de exteriores				
Fresa	Calidad	Diámetro		Cód. Hta
EX 18	HSS	⦰18 mm	1	21108EX18
EX 28	HSS	⦰28 mm	1	21108EX28

Portafresas para avellanador de exterior	Cód. Hta
ELO 902 monta fresas EX	21108ELO902

AVELLANADOR MANUAL REVERSIBLE PARA AGUJEROS INTERIORES Y EXTERIORES

Características

Avellanadores RC1000, RC2000 y RC2200.
Por medio del perno de apriete en el extremo del vástago, la cuchilla rebabadora se puede colocar verticalmente para introducirla en la perforación. Para un rebabado sin esfuerzo basta girar 180º la cuchilla, que corta en 2 sentidos. La cuchilla es intercambiable. El destornillador de de hexágono interior para sustituir la cuchilla se encuentra en el mango.

Aplicación

Excelente para el rebabado de interiores y exteriores en zonas difícilmente accesibles.

21108RC...

R1

R2

R3

Avellanador manual se suministra: Porta + Cuchilla			
	Avellanador ⦰ de perforación	Profundidad de perforación	Cód. Hta
RC1000	de 3 a 5.5 mm	15 mm	21108RC1000
RC2000	de 5 a10.0 mm	17 mm	21108RC2000
RC2200	de 10 a20.0mm	52 mm	21108RC2200

Cuchillas para avellanador manual Reversible				
Cuchilla de corte	Calidad	⦰ de perforación		Cód. Hta
R1	HSS	3 - 5.5	1	21108R1
R2	HSS	5 - 10.0	1	21108R2
R3	HSS	10 - 20.0	1	21108R3

AVELLANADORES MANUALES DE PERFORACIONES Y ROTO DRIVE

Características

El avellanador NG3100 se compone de:
1 mango NG3, 1 porta ELO3003 y 1 fresa C20.
intercambiable HSS 90º de ⦰ 20 mm.
Longitud total ajustable de 170 mm a 240 mm.

El avellanador NG3400 se compone de:
1 mango NG1, 1 porta ELO802 y 1 fresa C20.
manejo sencillo por sistema de manivela.

Aplicación

Adecuados para el rebabado perforaciones hundidas.
Montan las fresas: C12, C20, C30.
Para uso general en acero, aluminio.

Cód. Hta
21108NG3100

Cód. Hta
21108NG3400

Fresas para avellanador Roto Drive y de perforaciones				
Fresa	Calidad	Diámetro		Cód. Hta
C 12	HSS	⦰ 12 mm	1	21108C12
C 20	HSS	⦰ 20 mm	1	21108C20
C 30	HSS	⦰ 30 mm	1	21108C30

C12 C20 C30

Portafresas ELO 3003	Cód. Hta
Monta fresas de rebabado manual : C12, C20, C30	21108ELO3003

ELO3003

Portafresas ELO 802 ROTO DRIVE	Cód. Hta
Monta fresas de rebabado manual : C12, C20, C30	21108ELO802

ELO802

AVELLANADOR ROTO DRIVE PARA PERFORACIONES NG1200

Características

El avellanador Roto Drive NG1200 se compone de:
1 mango NG1 y cuchilla 1 RD10.4

Aplicación

Para rebabado de perforaciones.
Tipo manivela en rotación continua.

Cód. Hta
21108NG1200

Fresa para rebabado de agujeros HSS 90º			Código
Calidad	Diámetro		Herramienta
RDE 3.2 HSS	⦰ 3.2 mm	1	21108RDE 320
RDE 6.3 HSS	⦰ 6.3 mm	1	21108RDE 630
RDE 8.3 HSS	⦰ 8.3 mm	1	21108RDE 830
RDE 10.4 HSS	⦰ 10.4 mm	1	21108RDE1040
RDE 16.5 HSS	⦰ 16.5 mm	1	21108RDE1650

21108RDE....

REBABADOR MANUAL PARA REPASO DE RANURAS CIR - CLIPS NG1100

Características

El rebabador NG1100
Se compone de mango NG1 y cuchilla OR.

Cód. Hta
21108NG1100

Aplicación

Para canales interiores, limpieza para rosca interior de 0 a 3 mm

Cuchilla	Calidad		Cód. Hta
OR	HSS	1	21108OR

REBABADOR MANUAL PARA RESPASO DE ROSCAS NG1600

Características

El rebabador NG1600
Se compone de mango NG1 y cuchilla TC

Cód. Hta
21108NG1600

Aplicación

Para repasar roscas deterioradas.
Diámetro mínimo 9mm.
Paso máximo de rosca 3mm.

Cuchilla	Calidad		Cód. Hta
TC	HSS	1	21108TC

REBABADOR DE RANURAS DE CHAVETA NG3300

Características

El rebabador NG3300 Se compone de mango NG3, porta ELO4003 y cuchilla NK80(2.4 a 11)
Puede montar las cuchillas NK70(1.2 a 8), NK90(3 a 15).

Cód. Hta
21108NG3300

Aplicación

Para chaveteros interiores y exteriores de 2.4 a 11 mm.
Rebabado en ranuras de chaveta en perforaciones o árboles.

Cuchillas HSS para ranura de chaveta			
Diámetro mm	Grosor de cuchilla		Cód. Hta
NK70 ⌀ 1.2 a 8.0	4.5 mm	1	21108NK70
NK80 ⌀ 2.4 a11.0	4.5 mm	10	21108NK80
NK90 ⌀ 3.0 a15.0	6.8 mm	1	21108NK90

NK70 NK80 NK90

Porta cuchillas ELO4003	Cód. Hta
Para cuchillas : K70, K80, K90	21108ELO4003

ELO4003

REBABADOR DE CHAPA V CUT NG3200

Características

Se compone de mango NG3, porta ELO 7013 y cuchilla L3.

Cód. Hta
21108NG3200

Aplicación

Para rebabado bilateral de chapa en material plano o almas estrechas en una pasada (2 cantos simultáneamente) para grosor de material de 1 a 8 mm.

Cuchillas HSS V Cut			
Ancho de alma máxima	Para grosor de material		Cód. Hta
8 mm	1 a 8 mm	1	21108L3

V CUT

Porta cuchillas ELO7013	Cód. Hta
Para cuchillas Tipo L: L1,L3,L5,L6,L7	21108ELO7013

ELO7013

REBABADOR DE CHAPA MINI CUT NG3220

Características

Rebabador NG3220 se compone de mango NG3, porta ELO 7013 y cuchilla L4.

Aplicación

Para rebabado de pequeñas aristas en tramos largos de difícil acceso (de 0 a 2.5 milímetros).

Cód. Hta
21108NG3220

REPASADOR DE CANALES NG3210

Características

Rebabador NG3210 se compone de mango NG3, porta ELO 7013 y cuchilla L5.

Aplicación

Para destalonar esquinas las esquinas de ranuras y canales estrechos a partir de 3.5 mm y eliminar las radios no necesarios.

Cód. Hta
21108NG3210

REPASADOR DE CANTOS NG3230

Características

Rebabador NG3230 se compone de mango NG3, porta ELO 7013 y cuchilla L6.

Aplicación

Para matar los radios y destalonar esquinas de ranuras.

Cód. Hta
21108NG3230

CHAFLANADOR MANUAL NG3800

Características

Chaflanador NG3800 se compone de mango NG3, porta ELO 7013 y chuchilla L1.

Aplicación

Para hacer chaflanes de 45º partes rectas y curvas.

Cód. Hta
21108NG3800

CUCHILLAS TIPO L Y PORTA ELO7013

Cuchillas tipo L para mangos NG3 y portas ELO 7013			
Tipo	Calidad		Cód. Hta
L4	HSS	1	21108L4
L5	HSS	1	21108L5
L6	HSS	1	21108L6
L1	HSS	1	21108L1
Porta ELO 7013			Cód. Hta
Para cuchillas tipo L			21108ELO7013

RASQUETA PARA INTERIORES NG3710

Características

Rasquetas NG3710 se compone de mango NG3, pota ELO5003 y cuchilla D66 especial acodada.

Aplicación

Para rebabar la parte posterior de las piezas y agujeros cruzados.

Cuchilla	Diámetro x Longitud	Calidad		Cód. Hta
D66	⦰ 3.2 x 48	HSS	10	21108D66

Porta ELO5003	Cód. Hta
Para cuchilla D66	21108ELO5003

Cód. Hta
21108NG3710

D66

ELO5003

RASQUETA CON CUCHILLA TRIANGULAR NG3600

Características

Rasqueta NG3600 se compone de : mango NG3, porta ELO6023 y cuchilla T70.

Aplicación

Para rebabado de partes planas y acabados finos.

Cód. Hta
21108NG3600

T70

ELO6023

Cuchilla mini triangular con rosca Exterior

Diámetro mm x Longitud		Calidad		Cód. Hta
T50	⦰ 4.5 x 70	HSS	1	21108T70
T70	⦰ 3.5 x 50	HSS	1	21108T50

Porta ELO6023	Cód. Hta
Para cuchillas triangulares tipo T50 y T70	21108ELO6023

MINI RASQUETA RECTA NG3700

Características

Rasqueta NG 3700 se compone de mango NG3, porta ELO5003 y cuchilla rascadora D50 intercambiable. Longitud total ajustable de: 170 a 240 mm.

Aplicación

Para partes huecas y acabados de precisión.

Cód. Hta
21108NG3700

21108D50

21108D75

ELO5003

Cuchilla Rasqueta mini recta tipo D

Diámetro mm x Longitud		Cuchilla de corte		Cód. Hta
D50	⦰ 3.2 x 50	HSS	10	21108D50
D55	⦰ 3.2 x 50	MD	1	21108D55
D75	⦰ 3.2 x 75	HSS	1	21108D75

Descripción	Para cuchillas	Cód. Hta
Porta cuchillas rasqueta	D50, D55 y D75	21108ELO5003

RASQUETA CON CUCHILLA CORTANTE INTERCAMBIABLE SC1000

Características

Rasqueta SC1000 se compone : mango UH y Rasqueta T120.

Aplicación

Para rebabado de partes planas y acabados finos.



Cód. Hta
21108SC1000

T120

Cuchilla Rasqueta recta de doble filo Intercambiable T120

Diámetro mm x Longitud	Calidad		Cód. Hta
T120 ⦰ 7 X 115	HSS	1	21108T120

Mango Para Cuchillas intercambiables		Cód. Hta
UH1000 validos también para Liza Burr	1	21108UH1000

RASQUETA TRIANGULAR SC4000

Características

Rasqueta SC4000
se compone de mango y cuchilla de 5 x 40 mm.
No tiene recambio.

Aplicación

Para partes huecas y agujeros de precisión.

Cód. Hta
21108SC4000

RASQUETA AJUSTABLE SC8000

Características

Rasqueta SC8000 se compone de mango de aluminio de 12 mm y de la cuchilla T80 = ⦰ 4 x 80 mm.

Aplicación

Para rebabado de partes planas y acabados finos.

Cód. Hta
21108SC8000

Cuchilla de cortante T80

Diámetro	Longitud	Calidad		Cód. Hta
4mm	80	HSS	1	21108T80

T80

REBABADOR DE CHAPA CON 2 CUCHILLAS DE CORTE DOBLE BURR DB1000

Características

Rebabador Doble Burr DB 1000 se compone de mango con 2 cuchillas N80 y soporte de protección de la mano.

Aplicación

Para rebabar las aristas de las laminas por ambos lados a la vez de 0 a 12 mm regulables la cuchilla tiene doble corte Colocando una sola cuchilla en el centro sirve para achaflanar por un lado.

Cód. Hta
21108DB1000

Cuchilla de cortante para rebabado de chapa N80

Diámetro	Grosor	Calidad		Cód. Hta
⦰ 12 mm	5 mm	HSS	10	21108N80

N80

REBABADOR CON CUCHILLA DE CERÁMICA CLEAR CUT Y SET CR

Características

Rebabadores Clear cut NC 5200, NC 5100 y Set CR 5500.
Mango de 2 componentes manejable, con asiento de las cuchillas cerámicas único en su género. No rota la cuchilla, como es habitual, sino el asiento de la cuchilla.
El resultado es una marcha más suave y, por lo tanto, más respetuosa con la cuchilla.

Aplicación

Rebabado de los más diversos contornos. Muy adecuado para materiales blandos como aluminio y plásticos, pero también para plásticos muy abrasivos, como fibra de vidrio.
Extremadamente resistente al desgaste: duración aproximada 20 veces superior a la de una cuchilla de HSS (en el desbarbado de plástico).

NC5000

CR6000

CR6100

EL Rebabador se compone de: Mango + mas cuchilla de cerámica

Cuchilla Tamaño = ángulo de corte	Anchura Grosor de cuchillas	Código cuchillas	Código Mango	Modelo	Código Mango + cuchillas
CR65º (1 cuchilla)	4.0 x 1.7	21108CR6000	21108NC5000	NC 5200	21108NC5200
CR70º (1 cuchilla)	4.0 x 1.7	21108CR6100	21108NC5000	NC 5100	21108NC5100
CR65º y CR70º (5 de c/u)	4.0 x 1.7	21108 / CR6000 Y CR6100	21108NC5000	CR 5500	21108CR5500

RASQUETA CON CUCHILLA DE CERÁMICA INTERCAMBIABLE CERA CUT

Característica

Rasqueta CR2000 y CR2300
Se componen de:
1 Mango de plástico CR2100
1 Cuchilla de cerámica CR
intercambiable para contornos sinuosos y almas estrechas.

Aplicación:

Para el rebabado de casi todos los tipos de plástico y otros materiales blandos. Ángulo de inclinación 60 – 80°, con aplicación de presión reducida.

Rasqueta de cerámica se compone de: Mango + cuchilla

Cuchilla Cortante	Código cuchilla	Código de mango	Modelo Cera Cut	Código de mango + cuchilla
CR2200 Recta	21108CR2200	21108CR2100	CR 2000	21108CR2000
CR2500 Curva	21108CR2500	21108CR2100	CR 2300	21108CR2300

RASQUETA CON DOS CUCHILLAS DE CERÁMICA INTERCAMBIABLES CERA CUT

Característica

Rasqueta Cera Cut CR3000
Se compone de:
Mango de plástico R2100.
Con 2 cuchillas de cerámica intercambiables:
1 Cuchilla recta CR2200
1 Cuchilla curva CR2500
Para contornos sinuosos y almas estrechas.

Aplicación:

Para el rebabado de casi todos los tipos de plástico y otros materiales blandos. Ángulo de inclinación 60 – 80°, con aplicación de presión reducida.

Cód. Hta
21108CR3000

REBABADOR DE CERÁMICA DOBLE BURR DB5000

Característica

Rebabador de Cerámica Doble Burr DB5000
Se compone de:
1 Mango DB con soporte de protección para la mano.
1 Cuchilla de cerámica en V CR5100

Aplicación:

Para el rebabado de casi todos los tipos de plástico y otros materiales blandos.
La forma de la cuchilla en **V** permite el rebabado de ambos lados de la pieza a la vez.

Cód. Hta
21108DB5000

Rebabador de cerámica se compone de: Mango + cuchilla

Cuchilla Cortante	Código cuchilla	Código de mango + cuchilla
V CR5100	21108CR5100	21108DB5000

ESTUCHE DE REBABADORES DE 7 PIEZAS SURTIDAS CAJA DE PLÁSTICO

Características

Set multiusos SP1010
Se compone de: mango de aluminio RB1000, cuchillas de HSS: S20,cuchilla S100,cuchilla S150,
1 cuchilla rasqueta D50, así como 1 fresa para rebabado de agujeros de HSS 90º tamaño ⦰ 16.5 mm ref. RD1650 y 1 fresa avellanadora para exterior ⦰18 mm ref. EX18.

Aplicación:

Para el rebabado eficaz de diversos materiales en distintos contornos.
Así como también para el rebabado de agujeros interiores y externos.



Cód. Hta
21108SP1010

ESTUCHES DE REBABADORES TELE - SET NG8350 Y PROMO - SET NG8150

Características

Estuche Tele Set NG8350.
Se compone: mango NG3, porta Elo2003,
5 cuchillas HSS S10 y 5 cuchillas HSS S20.

Aplicación

Para trabajo: aceros y aluminios aplicación derecha.
Cuchillas S20:para bronce y latón, aplicación a izquierdas y derechas.

Cód. Hta
21108NG8350

Características

Estuche Promo Set NG8150.
Se compone: mango NG1, 10 cuchillas HSS S10.

Aplicación

Para trabajo: aceros y aluminios aplicación derecha.

Cód. Hta
21108NG8150

ESTUCHE DE REBABADORES SET GRIP SG2000

Características

El estuche Set Grip SG2000
Se compone de: mango SG1000 1 cuchilla s10 y N10 + 20 cuchillas S100 para Inox. y materiales duros.

Aplicación

Para rebabado de acero, aluminio, plástico, materiales duros aplicación a derechas.

Cód. Hta
21108SG2000

ESTUCHE DE REBABADORES MINI - SET NG9100

Características

Mini Set NG9100 se compone de :
1 Mango NG3, para portas de cuchillas N y S,
1 Porta para cuchillas **N** ELO1033,
1 Cuchilla S10, 1 cuchilla S20, 1cuchilla S30,
1 Cuchilla S150,
1 Porta para cuchillas **S** ELO2003,
1 Cuchillas N1, 1 Cuchilla N2.

Aplicación

Para el rebabado eficaz en diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.

Cuchilla **S**10: para aluminio aplicación derechas.
Cuchilla **S**20: para plástico, bronce aplicación derechas.
Cuchilla **S**30: Interior y exterior hasta 6 mm, aplicación a derecha.
Cuchilla **S**150:para aluminio aplicación a derechas.
Cuchilla **N**1: para acero y aluminio, aplicación a derecha.
Cuchilla **N**2LR: bronce y fundición, aplicación a izquierda y derecha.

Cód. Hta
21108NG9100

ESTUCHE DE CUCHILLAS NOGA GOLD 10 PIEZAS

Características

Noga Gold se compone de :
10 Cuchillas mas habituales tipo **S** recubiertas de **TiN**.
Cuchilla **S**10, **S**20, **S**30, **S**60, **S**70, **S**80, **S**100, **S**101, **S**150, **S**202.

Aplicación

Para el rebabado eficaz en diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.

S 10 uso general, acero , aluminio, plástico, aplicación a derecha,
S 20 para bronce, fundición,
S 30 para aplicaciones interior y exterior,
S 60 aceros aleados para parte interior aplicación a derecha,
S 70 para quitar sobrantes de teflón de piezas de inyección de plástico en partes curvas y rectas,
S 80 para rebabar aristas en escalones y partes poco profundas
S100 aceros inox, plásticos, abrasivos duración superior aplicación a derechas,
S101 para agujeros pequeños diám. 2.40mm y acabados finos en plástico y aceros aplicación a derechas,
S150 aceros, aluminios, plásticos, agujero desde 1.5 mm aplicación a derechas,
S202LR para aluminio, latón y fundición, giros a izquierdas y derechas.

Cód. Hta
21108GOLD

ESTUCHES DE REBABADORES UNI KIT SILVER BOX DE 11 PIEZAS NG9300

Características

Uni Kit Silver NG 9300 se compone de :
1 Mango NG3 para portas Elo,
1 Porta Elo 2003 para cuchillas contantes **S** de 3,2 mm,
1 Cuchilla **S 10 ,** 1 cuchilla **S20,** 1 cuchilla **S30,**
1 Avellanador reversible tamaño medio.
1 Edge Off mango de aluminio con cuchilla S10 en una sola pieza,
Avellanadores Roto Drive 1 de 3,2 mm ,1 de 10,4 mm y 1 de 16.50 mm,
1 Fresa para exteriores **EX** de18 mm.

Aplicación

Para rebabado de diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.
La aplicación cambia según la cuchilla que se utilice.
La cuchilla **S 10** para acero, aluminio y plástico,
La cuchilla **S 20** para latón, bronce, fundición y aluminio,
La cuchilla **S 30** para Interior y exterior a la vez hasta 6 mm,
Los avellanadores: para rebabado de interiores y perforaciones,
La fresa **EX** para exteriores 18mm.

Cód. Hta
21108NG9300

GAMA DE REBABADORES / RASCADORES GOLD - BOX 19 PIEZAS NG9400

Características

Se compone de: 19 piezas
1 Rasqueta con cuchilla de sustitución SC8000 Edge off
1 Mango NG3 válido para todos los portas telescópicos,
1 Porta para cuchillas cortantes S ⌀ 3,2mm ELO2003,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S10,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S20,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S30,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S150,
1 Fresa de avellanador ROTO-DRIVE ⌀ 10,40 mm RD104,
1 Porta ELO1033 para cuchillas cortantes N ⌀ 2,6mm.
1 Cuchilla HSS ⌀ 2,6 mm N1,
1 Cuchilla HSS ⌀ 2,6 mm N2,
1 Mango NG2 para porta telescópico de cuchillas tipo **N** ⌀ 2,6mm.
1 Porta para fresas HSS 90º tipo **C** ELO3003,
1 Fresa rebarbado HSS de ⌀ 20mm C20,
1 Porta teles. Para cuchillas rascadoras ELO5003,
1 Cuchilla rascadora D50,1 Cuchilla rascadora especial acodada D66,
1 Cuchilla corte para ranuras chaveta de11 mm k80,

Cód. Hta
21108NG9400

Aplicación

Para rebabado de diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.

GAMA DE REBABADORES PLATINUM - BOX 24 PIEZAS NG9500

Características

Se compone de: 24 piezas
1 Mango NG1, para cuchillas S,
1 Mango para portas telescópicos de rebabado NG3.
1 Rebabador Doble Burr, 1 Rebabador Teddy Burr,
1 Porta para cuchillas tipo N Elo 1033,
1 Porta para cuchillas tipo S Elo 2003,
1 Porta para cuchillas tipo K Elo 4003,
1 Cuchilla 80K para ranura de chavetas de 11mm,
1 Porta para cuchillas de corte tipo D Elo 5003,
1 Cuchilla D50, 1 Cuchilla especial acodada D66,
1 Porta para cuchillas tipo C Elo 3003,
1 Fresa avellanador C20,
1 Porta para cuchillas tipo T Elo 7013,
1 Cuchilla rascadora T70,
1 Avellanador Roto Drive 10,4,1 Fresa EX18mm para exteriores,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S10,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S20,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S30,
1 Cuchilla rebarbadora HSS ⌀ 3,2 mm S150,
1 Fresa de rebabado HSS ROTO-DRIVE ⌀ 10,4 mm RD104,
1 Cuchilla HSS ⌀ 2,6 mm N1, 1 Cuchilla HSS ⌀ 2,6 mm N2.

Cód. Hta
21108NG9500

Aplicación

Parara rebabado de diversos materiales en distintos cuerpos o contornos.

GAMA DE REBABADORES UNI KIT BRONCE 13 PIEZAS NG9200

Características

Se compone de :
1 Mango NG3 para todos los portas Elo,
1 Porta Elo 2003 para cuchillas contantes **S** de 3,2 mm,
1 Porta Elo 1033 para cuchillas cortantes **N** de 2,6 mm,
1 Pora Elo 3003 para avellanadores tipo **C,**
1 Porta Elo 5003 para cuchillas rascadoras tipo **D,**
1 Cuchilla N1 para uso general en aluminio, plástico y acero,
1 Cuchilla N2 para latón, fundición, P.V.C, aluminio, acero,
1 Avellanador C20 1 Cuchilla rascadora D 50,
1 cuchilla **S 10** para uso general en acero, aluminio y plástico,
1 cuchilla **S 20** para plástico, PVC, bronce fundición y acero,
1 cuchilla **S 30** para Interior y exterior a la vez hasta 6 mm,
1 cuchilla **S 150** para plástico, aluminio y acero, agujero desde 1,5mm

Cód. Hta
21108NG9200

Aplicación

Parara rebabado de diversos materiales en distintos cuerpos o contornos

*Ver aplicaciones de las cuchillas rebabadoras tipo S y tipo N paginas C17 y C18