

BROCHAS RECTAS HSS PARA CHAVETEROS

HSS

Características

Piezas de acero HSS.

Aplicación

Brochas para chaveteros con maquinas alternativas.
Para la fabricación de chavetas.
Para el desbarbado simultaneo de cantos de ranuras.



Vc = m/min.	1. ACEROS				2. INOX		3.FUNDICION		4.TI	5. COBRE		6. AL / Mg			7.SINTETICOS					
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2				
08150...																	X			

* Ver grupos de materiales paginas A2-A5 * ver tablas de RPM paginas AX- AX

Grueso	Ancho A	Ancho A1	Longitud	kg	Cód. Hta
3	12	20	400	0.195	081500300
4	16	20	400	0.260	081500400
5	17	20	400	0.320	081500500
6	18	20	400	0.385	081500600
7	18	20	450	0.505	081500700
8	19	20	450	0.575	081500800
9	19	20	450	0.650	081500900
10	20	20	450	0.720	081501000
11	22	25	450	0.990	081501100
12	22	25	450	1.080	081501200
13	22	25	450	1.170	081501300
14	24	25	450	1.260	081501400
15	24	25	450	1.350	081501500
16	26	25	450	1.440	081501600
17	26	25	450	1.530	081501700
18	26	25	450	1.620	081501800
19	26	25	450	1.710	081501900
20	25	25	450	2.000	081502000