NIVELES SUPER PRO DE PERFIL DE ALUMINIO

Características

3 Burbujas antichoque (4 a partir de 150cm)
Sección de 60 x 25 x 2 mm
Precisión: 0,5 mm/m en posición normal
Con visor de doble ángulo
Con asas de goma para un mejor y cómodo agarre

Aplicación

Herramienta para:
Comprobar si una línea o un plano se encuentra totalmente vertical u horizontal.

Longitud (cm)	Nº de asas	Bases Rectificadas	Fiolas		Cód. Hta
40	0	Ambas	3	10	2260153304
50	1	Ambas	2	10	2260153305
60	1	Ambas	3	10	2260153306
80	2	Ambas	3	10	2260153308

Longitud (cm)	Nº de asas	Bases Rectificadas	Fiolas		Cód. Hta
100	2	Ambas	3	10	2260153310
120	2	Ambas	3	10	2260153312
150	2	No	4	1	2260153315
180	2	No	4	1	2260153318
200	2	No	4	1	2260153320

NIVELES SUPER PRO MAGNÉTICOS DE PERFIL DE ALUMINIO

Características

3 Burbujas antichoque (4 a partir de 150cm)
Sección de 60 x 25 x 2 mm
Precisión: 0,5 mm/m en posición normal
Con visor de doble ángulo
Con asas de goma para un mejor y cómodo agarre
Imanes de neodimio.

Aplicación

Herramienta para:
Comprobar si una línea o un plano se encuentra totalmente vertical u horizontal.

Longitud	Nº de asas	Bases Rectificadas	Fiolas	imanes		Cód. Hta
40	0	Superior	3	2	10	2160153324
50	1	Superior	2	2	10	2160153325
60	1	Superior	3	2	10	2160153326
80	2	Superior	3	2	10	2160153328

Longitud	Nº de asas	Bases Rectificadas	Fiolas	imanes		Cód. Hta
100	2	Superior	3	2	10	2160153330
120	2	Superior	3	2	10	2160153332
150	2	No	4	4	1	2160153335
180	2	No	4	4	1	2160153338
200	2	No	4	4	1	2160153340

NIVELES INCLINÓMETROS MODELO TUBULAR MAGNÉTICO

Características

En grados y porcentajes
Sección de 48 x 22 x 1.5 mm
Con imanes de ferrita de gran fuerza, para mejor sujeción

Aplicación

Herramienta ideal para el marcaje de barandillas.

Longitud (cm)	Imanes		Cód. Hta
20	1	1	2260153056
40	2	1	2260153058

Longitud (cm)	Imanes		Cód. Hta
60	2	1	2260153060
80	2	1	2260153062
100	2	1	2260153064