

ACEITE DE ENGRASE DELTA VISCOLUBLE G32 25L

Características

Delta Viscoluble G32: es un lubricante de altas prestaciones para todo tipo de maquinas cuyas partes móviles están sujetos a rozamientos y desgastes.

Aplicación

Especialmente desarrollados para la lubricación de husillos, cojinetes, embragues automáticos y circuitos neumáticos. También para lubricar todo tipo de guías y deslizadoras de maquinas herramientas y sistemas de transmisión de potencias en maquinaria industrial.

Disponibile ficha técnica, de seguridad e higiene.



	Producto	Viscoluble G32
	Código	50122025
Propiedades físico - químicas	Litros	25
	Color	Pardo claro
	Olor	Característico
	Punto de ebullición (°C)	>300
	Punto de congelación (°C)	<-10
	Punto de inflamación (°C)	>180
	Solubilidad en agua a 20°C	Insoluble
	Valor de PH	No aplicable
	Densidad a 20° C	0,88±0,01 gr/ml
	Viscosidad a 40° C	29-36 cSt

ACEITE DE ENGRASE DELTA VISCOLUBLE G68 25L

Características

Delta Viscoluble G32: es un lubricante de altas prestaciones para todo tipo de maquinas cuyas partes móviles están sujetos a rozamientos y desgastes.

Aplicación

Especialmente desarrollados para la lubricación de husillos, cojinetes, embragues automáticos y circuitos neumáticos. También para lubricar todo tipo de guías y deslizadoras de maquinas herramientas y sistemas de transmisión de potencias en maquinaria industrial.

Disponibile ficha técnica, de seguridad e higiene.



	Producto	Viscoluble G68
	Código	50123025
Propiedades físico - químicas	Litros	25
	Color	Ámbar
	Olor	Característico
	Punto de ebullición (°C)	>300
	Punto de congelación (°C)	<-10
	Punto de inflamación (°C)	>200
	Solubilidad en agua a 20°C	Insoluble
	Valor de PH	No aplicable
	Densidad a 20° C	0,89±0,01 gr/ml
	Viscosidad a 40° C	62-74 cSt